

La empresa,

The Size Surfaces, S.L.

P.I. Camí Fondo, Supoi 8.
C/dels Ibers, 31
12550 Almazora (Castellón)
España

Declara que:

Que el producto **Neolith antideslizante** fabricado en sus instalaciones, se puede ofrecer en las variedades antideslizantes mencionadas en la tabla 1, con las siguientes garantías:

- La aplicación del tratamiento antideslizante no cambia la tonalidad de la superficie.
- Una vez instalado, se garantiza el producto por 2 años, siempre que la colocación del material tratado reúna una serie de condiciones:
 - ✓ Instalar el suelo de forma limpia.
 - ✓ Limpiar profundamente los restos de obra, sin rayar la superficie y sin uso de productos abrasivos. Utilizando un limpiador para suelos tratados antideslizantes.
 - ✓ Evitar impregnar el suelo tratado de productos derivados del cemento o cemento cola, etc.
 - ✓ Una vez instalado el suelo, para mantener sus características, se debe seguir el “*protocolo de limpieza para suelos Neolith antideslizante.*” (anexo)

NORMA	METODO	ACABADO				
		SATIN	SILK	RIVERWASHED	PULIDO*	NATURAL HONED
ENV 12633	Péndulo	3	2	3	1	1
DIN 51097	Angulo Critico Descalzo	C	B	C	A	A
DIN 51130	Angulo Critico Calzado	R9	R9	R10	< R9	< R9

Tabla 1. Propiedades antideslizamiento después del tratamiento.

Almazora, Septiembre 2016

Thesize
SURFACES
THE SIZE SURFACES, S.L.
B-85171023
P.I. CAMÍ FONDO, SUPOI 8, C/ DEL IBERS Nº 31
C.P. 12550 ALMAZORA (CASTELLÓN)

*Perdida de brillo

ANNEXO I

PROTOCOLO DE LIMPIEZA PARA SUELOS NEOLITH ANTIDESLIZANTE

LIMPIEZA DIARIA

Productos de limpieza: Productos de pH neutro con el fin de evitar la degradación del tratamiento antideslizante.

Metodología de limpieza: Limpieza mecánica con máquinas de barrido, fregado y absorción de residuos líquidos.

LIMPIEZA SEMANAL

Productos de limpieza: Utilización de un producto desinfectante no agresivo, (desaconsejamos el uso directo de lejías), se puede utilizar un producto que elimine los restos de cal y sales minerales que el agua deja en el pavimento o amoniacales.

Metodología de limpieza: Cepillado mecánico para eliminación de los restos de cal o minerales incrustados en los poros.

LIMPIEZA MENSUAL

Productos de limpieza: Limpiadores para suelos antideslizante como el "*Limpiador especial pavimentos tratados antideslizante*" de Johnson España División Antideslizantes S.L que ayude a la eliminación de residuos microbianos o bacteriológicos y ayude al mantenimiento de las zonas antideslizantes.

Metodología de limpieza: Cepillar las zonas con el producto, dejar actuar al producto de limpieza, aclarar y recoger los líquidos por aspiración.