

Das Unternehmen,

TheSize Surfaces S.L.

P.I. Camí Fondo, Supoi 8.
C/dels Ibers, 31 12550
Almazora (Castellón)
Spanien

Erklärt:

Das **rutschfeste Neolith®-Produkt**, das in den Betriebsstätten des Unternehmens gefertigt wird, kann in den rutschfesten Varietäten der Klasse 1, Klasse 2 oder Klasse 3 gemäß den Normen ENV 12633 mit den folgenden Garantien angeboten werden:

Wir gewähren eine Produktgarantie von 2 Jahren, ab dem Tag der Verlegung, vorausgesetzt die Verlegung des behandelten Materials erfüllt eine Reihe von Bedingungen:

- Der Boden wurde sauber verlegt.
- Die Reste der Bauarbeiten wurden gründlich beseitigt, ohne Kratzer an der Oberfläche zu hinterlassen und ohne Einsatz von Scheuermitteln und unter Verwendung eines Reinigungsmittels für Böden mit Anti-Rutsch-Behandlung.
- Es wurde vermieden, den Boden mit Produkten zu imprägnieren, die von Zement oder Fliesenkleber etc. abgeleitet sind.
- Nach der Verlegung des Bodens muss für die Bewahrung seiner Eigenschaften das *„Reinigungsprotokoll für rutschfeste NEOLITH®-Böden eingehalten werden.“* (Anhang)

Almazora, Juli 2016



THE SIZE SURFACES, S.L.
B-85171023
P.I. CAMÍ FONDO, SUPOI 8, C/ DELS IBERS Nº 31
C.P. 12550 ALMAZORA (CASTELLÓN)

Fábrica y oficina central *Factory & main office*
P.I. Camí Fondo, Supoi 8, C/ dels Ibers, 31 ■ 12550 Almassora-Castellón (España) ■ +34 964 652 233 ■ info@thesize.es
Dirección postal *Postal address*
Apartado 485 - C.P. 12540 Vila Real-Castellón (España)
www.neolith.com

THE SIZE SURFACES, S.L., inscrita en el Registro Mercantil de Castellón. Tomo 1.580, libro 1.142, folio 225, hoja CS-31918 - CIF B85171023

ANHANG I

REINIGUNGSPROTOKOLL FÜR RUTSCHFESTE NEOLITH®-BÖDEN

TÄGLICHE REINIGUNG

Reinigungsprodukte	pH-neutrale Produkte zur Vermeidung eines Abbaus der Anti-Rutsch-Behandlung.
Reinigungsverfahren	Mechanische Reinigung mit Kehrmaschinen, Abspülen und Absorption der flüssigen Rückstände.

WÖCHENTLICHE REINIGUNG

Reinigungsprodukte:	Einsatz eines nicht aggressiven Desinfektionsmittels (wir raten vom direkten Einsatz von Bleichmitteln ab), es kann ein Produkt verwendet werden, das die Kalkreste und Mineralsalze, die durch Wasser auf dem Bodenbelag entstehen, oder ammoniakhaltige Reste beseitigt.
Reinigungsverfahren:	Mechanisches Bürsten zur Beseitigung der Kalk- oder Mineralreste, die sich in die Poren gesetzt haben.

MONATLICHE REINIGUNG

Reinigungsprodukte:	Reinigungsmittel für rutschfeste Böden, wie der „Spezialreiniger für behandelte rutschfeste Bodenbeläge“ der Johnson España División Antideslizantes S.L, der bei der Beseitigung mikrobischer oder bakteriologischer Rückstände und bei der Pflege der rutschfesten Bereiche hilft.
Reinigungsverfahren:	Abbürsten der Bereiche mit dem Produkt, Reinigungsprodukt einwirken lassen, abspülen und Flüssigkeit absaugen.

Fábrica y oficina central *Factory & main office*

P.I. Camí Fondo, Supoi 8, C/ dels Ibers, 31 ■ 12550 Almassora-Castellón (España) ■ +34 964 652 233 ■ info@thesize.es

Dirección postal *Postal address*

Apartado 485 - C.P. 12540 Vila Real-Castellón (España)

www.neolith.com