

L'entreprise,

The Size Surfaces, S.L.

P.I. Camí Fondo, Supoi 8.
C/dels Ibers, 31 CP 12550
Almazora (Castellón),
Espagne

Déclare :

Que le produit **Neolith® antidérapant** fabriqué dans ses installations peut être fourni dans les variétés antidérapantes de Classe 1, Classe 2 ou Classe 3, selon les normes ENV 12633, avec les garanties suivantes :

Le produit est garanti 2 ans, après installation, à condition que la pose du matériau traité réponde à un ensemble d'exigences :

- Installer proprement le sol.
- Bien nettoyer les restes de travaux, sans rayer la surface et sans utiliser de produits abrasifs. Utiliser un nettoyeur spécial pour les sols antidérapants.
- Éviter d'imprégner le sol traité avec des produits dérivés du ciment ou du ciment-colle, etc.
- Une fois le sol posé, pour préserver ses caractéristiques, il est nécessaire de suivre le « *protocole de nettoyage pour les sols Neolith antidérapants.* » (annexe)

Fait à Almazora, en juillet 2016



THE SIZE SURFACES, S.L.
B-85171023
P.I. CAMÍ FONDO, SUPOI 8, C/ DELS IBERS Nº 31
C.P. 12550 ALMAZORA (CASTELLÓN)

Fábrica y oficina central *Factory & main office*
P.I. Camí Fondo, Supoi 8, C/ dels Ibers, 31 ■ 12550 Almassora-Castellón (España) ■ +34 964 652 233 ■ info@thesize.es
Dirección postal *Postal address*
Apartado 485 - C.P. 12540 Vila Real-Castellón (España)
www.neolith.com

THE SIZE SURFACES, S.L., inscrita en el Registro Mercantil de Castellón. Tomo 1.580, libro 1.142, folio 225, hoja CS-31918 - CIF B85171023

ANNEXE I

PROTOCOLE DE NETTOYAGE DES SOLS NEOLITH® ANTIDÉRAPANTS

NETTOYAGE QUOTIDIEN

- Produits de nettoyage : Produits au pH neutre permettant d'éviter la dégradation du traitement antidérapant.
- Méthode de nettoyage : Nettoyage mécanique avec des machines de balayage, lavage et absorption de déchets liquides.

NETTOYAGE HEBDOMADAIRE

- Produits de nettoyage : Utilisation d'un produit désinfectant non agressif (nous déconseillons l'utilisation directe d'eau de javel). Il est possible d'utiliser un produit éliminant les restes de calcaire et de sels minéraux laissés par l'eau sur le sol ou des produits ammoniacaux.
- Méthode de nettoyage : Brossage mécanique pour éliminer les restes de calcaire ou de minéraux incrustés dans les pores.

NETTOYAGE MENSUEL

- Produits de nettoyage : Nettoyants pour sols antidérapants tels que le « *Nettoyant spécial sols traités antidérapants* » de Johnson España División Antideslizantes S.L, qui contribue à l'élimination des déchets microbiens ou bactériologiques et permet l'entretien des zones antidérapantes.
- Méthode de nettoyage : Brosser les zones avec le produit, laisser agir le produit de nettoyage, rincer et aspirer les liquides.

Fábrica y oficina central *Factory & main office*
 P.I. Camí Fondo, Supoi 8, C/ dels Ibers, 31 ■ 12550 Almassora-Castellón (España) ■ +34 964 652 233 ■ info@thesize.es
 Dirección postal *Postal address*
 Apartado 485 - C.P. 12540 Vila Real-Castellón (España)
www.neolith.com

THESIZE SURFACES, S.L., inscrita en el Registro Mercantil de Castellón. Tomo 1.580, libro 1.142, folio 225, hoja CS-31918 - CIF B85171023