

La empresa,

The Size Surfaces, S.L.

P.I. Camí Fondo, Supoi 8.  
C/dels Ibers, 31  
12550 Almazora (Castellón)  
España

Declara que:

Que el producto **Neolith antideslizante** fabricado en sus instalaciones, se puede ofrecer en las variedades antideslizantes Clase 1, Clase 2 o Clase 3 según las normas ENV 12633 con las siguientes garantías:

Se garantiza el producto por 2 años, una vez instalado, siempre que la colocación del material tratado reúna una serie de condiciones:

- Instalar el suelo de forma limpia.
- Limpiar profundamente los restos de obra, sin rayar la superficie y sin uso de productos abrasivos. Utilizando un limpiador para suelos tratados antideslizantes.
- Evitar impregnar el suelo tratado de productos derivados del cemento o cemento cola, etc.
- Una vez instalado el suelo, para mantener sus características, se debe seguir el "*protocolo de limpieza para suelos Neolith antideslizante.*" (anexo)

Almazora, Julio 2016



THE SIZE SURFACES, S.L.  
8-85171023  
P.I. CAMÍ FONDO, SUPOI 8, C/ DELS IBERS Nº 31  
C.P. 12550 ALMAZORA (CASTELLÓN)

ANNEXO I

## PROTOCOLO DE LIMPIEZA PARA SUELOS NEOLITH ANTIDESLIZANTE

### LIMPIEZA DIARIA

Productos de limpieza: Productos de pH neutro con el fin de evitar la degradación del tratamiento antideslizante.

Metodología de limpieza: Limpieza mecánica con máquinas de barrido, fregado y absorción de residuos líquidos.

### LIMPIEZA SEMANAL

Productos de limpieza: Utilización de un producto desinfectante no agresivo, (desaconsejamos el uso directo de lejías), se puede utilizar un producto que elimine los restos de cal y sales minerales que el agua deja en el pavimento o amoniacales.

Metodología de limpieza: Cepillado mecánico para eliminación de los restos de cal o minerales incrustados en los poros.

### LIMPIEZA MENSUAL

Productos de limpieza: Limpiadores para suelos antideslizante como el "*Limpiador especial pavimentos tratados antideslizante*" de Johnson España División Antideslizantes S.L que ayude a la eliminación de residuos microbianos o bacteriológicos y ayude al mantenimiento de las zonas antideslizantes.

Metodología de limpieza: Cepillar las zonas con el producto, dejar actuar al producto de limpieza, aclarar y recoger los líquidos por aspiración.